

Características:

- TFT LCD con Backlight de LEDs
- Procesador Intel Atom N2600 a 1,6 GHz
- 2GB RAM DDR3 SO-DIMM a 800MHz preinstalada
- 16 GB SSD
- Pantalla táctil resistiva de 4 hilos



Interfaces de entrada / salida:



PANEL PC - DC-PPC104 / DC-PPC15

Especificaciones

Modelo		DC-PPC104	DC-PPC15
Display LCD	Tipo	TFT Color LCD	
	Tamaño	10.4"	15"
	Área Activa	211.2mm x 158.4mm	304.1mm x 228.1mm
	Modo	4:3	
	Resolución máxima	800 x 600 px	1024 x 768 px
	Colores	16.7M	
	Luminosidad (cd/m ²)	250 cd/m ²	350 cd/m ²
	Backlight	LED	
	Ratio de contraste	500:1	700:1
	Tiempo de respuesta	5ms	4 ms
	Dimensiones del pixel	0.264 x 0.264 mm	0.297 x 0.297 mm
	Angulo de visión	140°/110° (H/V)	140°/125° (H/V)
Sistema	CPU	Intel Atom N2600 1.6GHz Core Processor	
	Chipset	Intel NM10	
	Memoria interna	DDR3 (800/1066/1333MHz) 2Gb en placa Máximo 4Gb	
	Disco duro	16 GB SSD	
	Entradas / Salidas	1 x HDMI 1 x RS232 (Máx. 5) 1 x RS485 2 x RJ45 LAN Realtek 8111E 1000 Mbit 4 x USB (Máximo 6) 1 x Jack Audio Line In 1 x Jack Audio Line Out, 1W 1 x Interruptor de alimentación 1 x Jack de alimentación	
		Expansión	1 x PCIe
Otros datos	Audio	Realtek ALC662 Line-In / Line-Out 3W	
	Refrigeración	Sin Ventilador	
Conectividad	Wifi	IEEE 802.11b/g/n Con adaptador USB (Opcional)	
	Bluetooth	V2.0 Con adaptador USB (Opcional)	
Pantalla táctil	Tipo	Resistiva 4 hilos	
	Interface	USB	
Alimentación	Alimentador externo	Entrada 100Vac ... 240Vac Salida 12Vdc - 3A - 36W	
	Tensión de alimentación	12Vdc	
	Consumo	? 18W	? 25W
Estructura	Material	Aluminio y Hierro	
	Color	Gris oscuro	
	Montaje	Panelable	
	Dimensiones exteriores	304mm	398mm
		255mm	326mm
58mm	58mm		
Peso bruto / neto	3.5 kg / 2.9 kg		
Ambiental	Temperatura de trabajo	-20 ... 50°C	
	Temperatura almacenamiento	-20 ... 60°C	
	Humedad relativa	20% ... 90% (No condensada)	
	Nivel IP	IP64 frontal	
	EMC	CE	

Opciones

Ítem	Referencia
Módulo Wifi	DCPPC104-WIFI
Módulo Bluetooth	DCPPC104-BLUETOOTH
Disco estado sólido SSD 32 GB	DCSSD32
Disco estado sólido SSD 64 GB	DCSSD64
Disco estado sólido SSD 128 GB	DCSSD128
Disco estado sólido SSD 256 GB	DCSSD256
Disco estado sólido SSD 512 GB	DCSSD512
Disco duro HD 320 GB	DCHD320
Disco duro HD 500 GB	DCHD500
Disco duro HD 1 TB	DCHD1000
Sistema operativo Windows 8	DCWIN8
Sistema operativo Windows 7	DCWIN7
Sistema operativo Windows XP	DCWINXP
Alimentador	DCADAP36W

Contenido del embalaje

Ítem	Referencia
PC Panelable DC-PPC104	DCPPC104
CD Drivers placa base	DCPPC-CD1
CD Drivers pantalla táctil	DCPPC-CD2
Lápiz para pantalla táctil resistiva	DCPPC-TECPEN
Tortillería para fijación	DCPPC-SCRE
Alimentador externo	DCADAP36W

Montaje

